

# 12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX

Плата блока питания для подключения централей Hub и Hub Plus, а также ретранслятора радиосигнала ReX к низковольтным источникам питания.

Питание от источника постоянного тока	Входное напряжение 8-20 В
---------------------------------------	---------------------------

Используйте Ajax в помещениях с отсутствующим или нестабильным электроснабжением. Блок питания на 12 В позволяет подключить хаб и ретрансляторы сигнала к электросетям низкого напряжения, а также использовать резервные источники питания.

Ajax защитит ваш дом, даже если он — на колесах. С блоком питания на 12 В система безопасности может путешествовать вместе с вами, подключившись к автомобильному или портативному аккумулятору.

## Совместимость

Блок питания совместим с централами Hub и Hub Plus, а также ретранслятором сигнала ReX. Он имеет стандартный штекер power jack для подключения кабеля и комплектуется клеммным переходником.

## Установка

Устанавливается в корпус устройства, заменяя предустановленный блок питания 110/230 В.

## Технические параметры

Совместимость	<u>Hub</u> , <u>Hub Plus</u> , <u>ReX</u>
Входное напряжение	8-20 В –
Выходное напряжение	4.65 В ± 3%
Напряжение включения	8 В ± 2.5%
Напряжение выключения	6.9-7.5 В (в зависимости от нагрузки)

Максимальный входной ток	<1 А
Максимальный выходной ток	1,5 А
Подключение к сети	Гнездо разъема: 6,5 x 2 мм Штекер: 5,5 x 2,1 мм (power jack)
Размеры	138 x 64 x 13 мм
Вес	30 г
Комплектация	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 12V PSU для Hub/Hub Plus/ReX</li><li>2. Клеммный переходник</li><li>3. Краткая инструкция</li></ol>