

DoorProtect Plus

Беспроводной датчик открытия с сенсором удара и наклона. Устанавливается на все типы окон, которые можно оставлять открытыми, уходя из дома.

- Аутентификация для предотвращения подлога
- Оповещение о глушении, шифрование связи
- Тампер против вскрытия

Работает без замены батареи до 5 лет	Фиксирует изменение угла наклона по вертикали, сильные удары и вибрацию	Есть выносная клемма для подключения датчиков сторонних производителей
--------------------------------------	---	--

Принцип работы

Сообщает о первых признаках вторжения в помещение через дверь или окно. Устанавливается также на мансардные окна, которые можно оставлять открытыми, уходя из дома.

Особенности

Защищает даже оставленные на проветривание окна. Акселерометр фиксирует изменение угла наклона, удар или вибрацию и отправляет сигнал тревоги на хаб.

Установка и монтаж

Готов к работе из коробки: батарея уже установлена, поэтому датчик не нужно разбирать. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении. Монтируется за несколько минут на крепление SmartBracket.

Технические параметры

Классификация	Извещатель охранный комбинированный точечный магнитоконтактный и вибрационный радиоканальный
Тип датчика	Беспроводной
Способ установки	Внутри помещений
Совместимость	Работает только с хабами Ajax и ретрансляторами
Чувствительный элемент	Геркон, акселерометр
Время доставки сигнала тревоги	0.15 с

Порог срабатывания	Малый магнит — 1 см Большой магнит — 2 см Наклон — от 5°
Питание	Элемент питания: батарея CR123A Напряжение питания: 3 В Срок работы от батареи — до 5 лет
Радиопротокол Jeweller	Дальность связи с централью — до 1200 м на открытом пространстве Двусторонняя связь между устройствами Рабочие частоты — 868,0-868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС) Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES Период опроса датчика — 12—300 секунд Узнайте больше о Jeweller >
Температурный сенсор	Есть
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Допустимая влажность	До 75%
Антисаботаж	Защита от подлога Оповещение о глушении Тампер на открытие и отрыв
Удаленная настройка и тестирование	+
Размеры	Диаметр: 20 мм Высота: 90 мм
Вес	29 г
Сертификация	ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям технического регламента радиоборудования
Гарантия	Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на батареи.
Комплектация	Датчик открытия DoorProtect Plus Крепежная панель SmartBracket Два магнита Элемент питания CR123A (предустановлен) Выносная клемма Монтажный комплект Инструкция