

GlassProtect

Миниатюрный беспроводной датчик сообщает о разбитии стекла. Устанавливается на расстоянии до 9 метров от окна и отфильтровывает события, провоцирующие ложные тревоги.

- Аутентификация для предотвращения подлога
- Оповещение о глушении, шифрование связи
- Тампер против вскрытия

Работает без замены батареи до 7 лет	Не реагирует на гром, лай собак и шум за окном	Определяет разбитие на расстоянии до 9 метров
--------------------------------------	--	---

Принцип работы

Определяет разбитие стекла с помощью электретного микрофона, который фиксирует звук удара по стеклу и звон при падении.

Особенности

Двухфакторный метод определения разбития исключает ложные тревоги из-за грома или грохота проезжающего грузовика.

Установка и монтаж

Готов к работе из коробки, поскольку батарея уже установлена. Подключается и монтируется за минуты.

Технические параметры

Классификация	Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный
Тип датчика	Беспроводной
Способ установки	Внутри помещений
Совместимость	Работает с Hub , Hub Plus , ReX , ocBridge Plus , uartBridge
Чувствительный элемент	Электретный микрофон
Дальность определения разбития	До 9 метров
Время доставки сигнала тревоги	0.15 с
Чувствительность	Настраиваемая, 3 уровня

Угол обзора	180°
Питание	Элемент питания: батарея CR123A Напряжение питания: 3 В Срок работы от батареи — до 7 лет
Радиопrotocol Jeweller	Дальность связи с централью — до 1000 м на открытом пространстве Двусторонняя связь между устройствами Рабочие частоты — 868,0-868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС) Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES Период опроса датчика — 12—300 секунд Узнайте больше о Jeweller >
Температурный сенсор	Есть
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Допустимая влажность	До 75%
Антисаботаж	Защита от подлога Оповещение о глушении Тампер на открытие и отрыв
Удаленная настройка и тестирование	+
Размеры	Диаметр: 20 мм Высота: 90 мм
Вес	30 г
Сертификация	ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям технического регламента радиоборудования
Гарантия	Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на батареи.
Комплектация	Датчик разбития GlassProtect Крепежная панель SmartBracket Элемент питания CR123A (предустановлен) Дополнительная батарея CR2032 (предустановлена) Выносная клемма Монтажный комплект Инструкция