

KeyPad

Беспроводная сенсорная клавиатура используется для снятия и постановки на охрану системы безопасности Ajax. Устанавливается в помещение возле входных дверей для быстрого доступа к клавиатуре.

- Аутентификация для предотвращения подлога
- Оповещение о глушении, шифрование связи
- Тампер против вскрытия

Включает режим полной охраны по нажатию одной кнопки	Отправляет скрытую тревогу на пульт охраны, если грабитель заставляет ввести код	Блокируется автоматически, если часто вводить неправильный код
--	--	--

Принцип работы

Управляет режимами охраны при вводе цифрового кода на панели клавиатуры. Индикация сообщает о статусе охраны, проблемах с датчиками или обрыве связи с хабом.

Особенности

Есть тревожная кнопка. Сообщает о каждой попытке подобрать код и автоматически блокируется, если превысить допустимое количество вводов.

Установка и монтаж

Готова к работе из коробки: батарея уже установлена, поэтому клавиатуру не нужно разбирать. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении. Монтируется за несколько минут на крепление SmartBracket.

Технические параметры

Классификация	Клавиатура сенсорная радиоканальная
Тип клавиатуры	Беспроводная, сенсорная
Способ установки	Внутри помещений
Совместимость	Работает только с Hub , Hub Plus и ReX
Количество кнопок	15
Код по принуждению	Есть
Персональный код пользователя	Есть

Защита от подбора пароля	Есть
Индикация постановки/снятия с охраны	Есть
Питание	Элемент питания: батареи AAA Напряжение питания: 3 В (батареи устанавливаются попарно) Срок работы от батареи — до 2 лет
Радиопротокол Jeweller	Дальность связи с централью — до 1700 м на открытом пространстве Двусторонняя связь между устройствами Рабочие частоты — 868,0-868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС) Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES Период опроса клавиатура — 12—300 секунд Узнайте больше о Jeweller >
Температурный сенсор	Есть
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Допустимая влажность	До 75%
Антисаботаж	Защита от подлога Оповещение о глушении Тампер на открытие и отрыв
Удаленная настройка и тестирование	+
Размеры	150x103x14 мм
Вес	197 г
Сертификация	ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям технического регламента радиоборудования
Гарантия	Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на батареи.
Комплектация	Сенсорная клавиатура KeyPad Крепежная панель SmartBracket 4 батареи AAA (предустановлены) Монтажный комплект Инструкция